


## BOLLARD EPC 3LED Al/Fe FPI 3W

Modelo: ES 50 L 03



Uso: Bollard para Exteriores / Interiores, NO SUMERGIBLE.  
 Protección: IP65  
 Instalación: Empotrado en piso / Carcasa de Montaje.  
 Material: Estructura en solera de acero; luminario en fundición de aluminio.  
 Difusor: Cristal termotemplado a Ras de Tapa.  
 Tornillería: Acero Inox.  
 Empaque: Silicón vulcanizado.  
 Registro inferior para conexión eléctrica e interconexión.  
 Acabado: Acero Inoxidable Natural.  
 Lámparas: 3 LEDS de 1 W c/u; 3 W totales.  
 Ópticas: Elíptica (11°-52°).  
 Flujo Luminoso del Emisor: 321 Lx  
 Temp. Color: 2700°K, 3000°K, 4000°K, 5000°K.  
 CRI: 90  
 Fuente de Poder: Interna (Driver).

### DIAGRAMA ELÉCTRICO, 3 W



**IMPORTANTE**  
**NO ABRA EL LUMINARIO**  
 Este es sellado en Fábrica

Carac. Eléc. Nom.: Voltaje: 120 - 220 V~ Frecuencia: 60 Hz  
 Contenido de Caja: Luminaria para empotrar, cable eléctrico, tornillería, empaque.



### CONEXIONES ELÉCTRICAS

- Pasos para proteger la conexión
- 1 Unión grapa-presión
  - 2 Forro termo-contráctil
  - 3 Forro térmico (F-vidrio)

### INSTALACIÓN:

1. Pruebe luminario, para determinar la posición.
2. Coloque y nivele luminario en posición deseada.
3. Canalice en forma adecuada.
4. Use cable THW Cal. 16
5. Haga las conexiones eléctricas correctamente.
6. Compruebe compatibilidad de Voltaje.
7. Utilice línea de tierra física.

PRECAUCIÓN: Antes de instalar este producto, vea la sección: CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si el cordón de alimentación es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal calificado para evitar riesgo.

## INSTALACIÓN SIN ANCLA

