

**BASTON 1LED Cu FPI 2W 12VAC DIR**

Modelo: ES 63 L 01



Uso: en Exteriores. IP65  
 Bollard: Tipo estaca, para fijar a piso.  
 Material: Tubo de Cobre de Ø 1"  
 Tornillería: Acero Inox.  
 Difusor: Silicón vulcanizado transparente.  
 Acabado Pintado: En electrostática Poliéster.  
 Lámpara: 1 LED de 2 W.  
 Direccional: Cuenta con 1 eje de rotación.  
 Apertura: Óptica 29° + **Membrana Difusa**.  
 Fuente de Poder: Driver integrado.  
 Flujo luminoso: **256 Lm @ 2200°K**, CRI 80  
 Flujo luminoso: **243 Lm @ 2700°K**, CRI 90  
 Flujo luminoso: **250 Lm @ 3000°K**, CRI 90  
 Voltaje: 12 VAC; Frecuencia: 60 Hz

- |                                 |                                  |  |   |
|---------------------------------|----------------------------------|--|---|
| <b>TEMP. COLOR</b>              | <b>MONTAJE</b>                   | <b>COLORES</b>                         | <b>OTRAS CARACTERÍSTICAS</b>  |
| <input type="checkbox"/> 2200°K | <input type="checkbox"/> ESTACA  | <input type="checkbox"/> Negro TXT     | <input type="checkbox"/> ON/OFF   |
| <input type="checkbox"/> 2700°K | <input type="checkbox"/> ROSCADO | <input type="checkbox"/> Plata TXT     | <input type="checkbox"/> Atenuación transformador electrónico y ELV dimmer. |
| <input type="checkbox"/> 3000°K |                                  | <input type="checkbox"/> Café TXT      |   |
|                                 |                                  | <input type="checkbox"/> Bronce Viejo  |   |
|                                 |                                  | <input type="checkbox"/> Antracita TXT |   |

**MONTAJE CON ROSCA**



Altura Total: **63.5 cm**  
 Incluyendo Rosca

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA (ROSCADO)**

**MONTAJE CON ESTACA**



Altura Total: **63.5 cm**  
 Incluyendo Estaca

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**  
 USO RUDO **SIN** CLAVIJA  
 USO RUDO **CON** CLAVIJA

**DETALLE PARTE SUPERIOR**

